



CENTRAL VACUUM CLEANERS - INDUSTRY

SP160A / SP090A / SP090

powered by IPC

SP160A - IDT.A.L

SP090A - IDT.A

SP090 - IDT

PULIZIA FILTRO
CLEANING SYSTEMAUTOMATIC
PNEUMATICAUTOMATIC
PNEUMATICMANUALE
MAUALFILTRO
FILTERCARTUCCIA POLIESTERE
POLYESTER CARTRIDGECARTUCCIA POLIESTERE
POLYESTER CARTRIDGEFILTRO STELLARE
POLIESTERE
STAR POLYESTER FILTERSUP. FILTRANTE
FILTER SURFACE50000 cm²50000 cm²19500 cm²CAPACITÀ FUSTO
TANK Lt.

100

100

100

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE


- ▶ SCUOTIFILTRO
- ▶ ALTE PRESTAZIONI
- ▶ ROBUSTA
- ▶ PRATICA

EXCLUSIVE CHARACTERISTICS


- ▶ SHAKER
- ▶ HIGH PERFORMANCE
- ▶ STRONG
- ▶ COMFORT



COMPRESSORE
AIR COMPRESSOR



SISTEMA AUTOPULIZIA FILTRO
SELF CLEANING SYSTEM



CONTENITORE POLVERI
CON RUOTE
WHEELS FOR THE DUST TANK



CONTENITORE POLVERI
CON MANIGLIA
HANDLE FOR THE DUST TANK

DATI TECNICI

Codice		SP060A	SP090A	SP090
Voltaggio / Voltage	V	220	220	-
Capacità fusto / Tank capacity	Lt.	100	100	100
Sistema pulizia / Cleaning system		PNEUMATIC	PNEUMATIC	MANUAL
Superficie filtrante / Filter surface	cm ²	50000	50000	19500
In / Out	mm	100/100	80/80	80/80
Peso / Weight	Kg	95	80	55
Dimensioni / Dimensions (LxWxH)	cm	650 x 900 x 1900	650 x 900 x 1700	650 x 900 x 1700

ACCESSORI IN DOTAZIONE / STANDARD EQUIPMENT

CF13IO
(SP160A e SP0909A)
CORPO FILTRANTE
CARTRIDGE FILTER



CF15ID
(SP090)
FILTRO STELLARE IN POLIESTERE
POLYESTER MAIN FILTER



ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

SP11R
SACCO IN PLASTICA
PLASTIC BAG



X 10

I Separatori Polveri ENKE completano la struttura della centrale e contengono al loro interno gli elementi che consentono un' eccellente filtrazione della polvere (filtro primario) e il sistema che garantisce la pulizia automatica del filtro (soffiaggio aria compressa).

Trascorsi 20 minuti dall'ultimo utilizzo del sistema di aspirazione, il pressostato differenziale rileva in maniera automatica l'intasamento del filtro e permette l'avvio del flusso d'aria compressa che viene soffiata con grande pressione sul corpo filtrante consentendo di distaccare anche le particelle più sottili di polvere.

Il trimmer è impostato in maniera tale da regolare l'auto pulizia del filtro ogni 2/9 ore di lavoro con 2/5 cicli di soffiaggio così da mantenere sempre efficiente la superficie filtrante. È anche possibile, qualora lo si ritenga necessario, avviare manualmente il sistema di auto pulizia attraverso un pulsante dedicato.

Tutti i Separatori Polvere ENKE sono dotati di un sistema di sganciamento rapido del contenitore di raccolta delle polveri che grazie alle pratiche ruote può essere facilmente rimosso e spostato rendendo velocissima l'operazione di svuotamento del sacco.

The ENKE Dust Separators complete the structure of the control unit and contains elements that allow excellent dust filtration (primary filter) and a system that ensures automatic filter cleaning (compressed air blow).

After 20 minutes from the last use of the suction system, the differential pressure switch detects the clogging of the filter automatically and starts the flow of the compressed air that is blown with high pressure on the filter body cleaning even the thinner dusts.

The trimmer is setted to adjust the filter self cleaning every 2/9 hours of work with 2/5 blow cycles to keep the filter surface always efficient. It is also possible to start the self cleaning system manually through a dedicated button.

All ENKE Dust Separators are equipped with a quick release system of the dust collecting container that can be easily removed and moved with wheels. It makes the vacuum discharge operation extremely fast.